

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris

ENN05002

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit       | Mureva BOX              |
| Type de produit        | Boîtier de distribution |
| Quantité par emballage | 5 pièces                |
| Couleur                | Gris                    |

### Complémentaires

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                       | En saillie                                                                                                               |
| Entrée câble                  | Passe-câbles                                                                                                             |
| Mode de fixation              | À clipser: couvercle                                                                                                     |
| Dimensions intérieures        | 65 x 65 x 45 mm                                                                                                          |
| Nombre d'entrées de câble     | 4 (diamètre : 20 mm)                                                                                                     |
| Matière                       | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps<br>Polypropylène: couvercle<br>SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble |
| Classe d'isolation électrique | Classe II se conformer à CEI 536                                                                                         |
| Hauteur                       | 45 mm                                                                                                                    |
| Largeur                       | 88 mm                                                                                                                    |
| Profondeur                    | 88 mm                                                                                                                    |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7035)                                                                                                          |

### Environnement

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement   | -25...40 °C                  |
| Classe IK                       | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Classe IK                       | 200 ms conforme à EN 60529   |
| Température du fil incandescent | 650 °C                       |
| Normes                          | EN 60670<br>CE               |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 1      | 6,500 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 60,000 g   |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 120        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 29,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 24,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 53,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 7,714 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1440       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 105,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 103,568 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |