

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - interrupteur VMC - sans position arrêt - blanc



S520233

**Statut commercial:** Commercialisé

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

## Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	Ventilateur

## Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Type De Technologie	Électromécanique
Fonction Interrupteur	Va et vient
Nombre De Touches	1
Commande	Enjoliveur
Mode De Fixation	Par vis
Marquage	Symbole ventilateur
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
Type D'Emballage	Capot de protection
Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Type De Charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité Minimum De Coupure De La Charge	200 opérations à $I_n = 1,25 \text{ A}$ et $U_n = 1,1 \text{ V}$ $\cos\phi = 0,3$
Durée De Vie En Cycles	20000 cycle à 5 $I_n$ ON + 1 $I_n$ OFF 20000 cycle à ON / OFF ( $\cos\phi = 0,6$ et $U_e$ nominal )
Durée De Vie Électrique	20000 cycle à ON / OFF ( $\cos\phi = 0,6$ et $U_e$ nominal ) 20000 cycle à 5 $I_n$ ON + 1 $I_n$ OFF
Nombre De Sorties	3 bornes sans vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

<b>Matière</b>	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylène terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
<b>Hauteur</b>	71 mm
<b>Largeur</b>	71 mm
<b>Profondeur</b>	33,6 mm
<b>Profondeur D'Encastrement</b>	18,75 mm
<b>Poids Du Produit</b>	0,04 kg
<b>Résistance Aux Agents Chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-5...50 °C
<b>Tenue Diélectrique</b>	2000 V
<b>Température Ambiante De Fonctionnement</b>	5...35 °C
<b>Normes</b>	EN 60669-1 2006/95/EEC
<b>Certifications Du Produit</b>	Aenor: 030/2237 LCIE: NF 619318A NF
<b>Tenue Aux Chocs (Ik)</b>	IK04
<b>Degré De Protection (Ip)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	3,400 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	7,400 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	7,400 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	38,000 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	18,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	37,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	5,800 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	508,000 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S04
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	120
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	40,000 cm

---

**Longueur De L'Emballage 3** 60,000 cm

---

**Poids De L'Emballage 3** 6,785 kg

## **Garantie contractuelle**

---

**Garantie** 18 mois

## Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS      Oui

## Certifications et normes

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive RoHS UE

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)