

## BARRETTES DE CONNEXION 960°C - Série 403

<b>FONCTION :</b>	Barrette de connexion pour raccordement des fils souples, rigides et semi-rigides - à vis
<b>LES + PRODUIT :</b>	Barrette très souple et sécable, design étudié pour une insertion plus facile des fils, design arrondi. Vis imperdables. Livrées avec vis dévissés. Coupure facile sans outils.
<b>MATIERE :</b>	Polypropylène
<b>MATIERE BORNE ET VIS :</b>	Acier zingué
<b>TENUE EN TENSION :</b>	450 Volts (sauf 403125 car 750 Volts)
<b>TENUE EN INTENSITE :</b>	32 Ampères à 101 Ampères
<b>TENUE AU FIL</b>	960°C
<b>INCANDESCENT :</b>	
<b>TEMPERATURE</b>	T85
<b>ASSIGNEE :</b>	
<b>CERTIFIE :</b>	EN 60998-1 et EN 60998-2-1
<b>NORME :</b>	ENEC16 (*sauf pour 403125), FI, CE



REFERENCE	DESIGNATION	Capacité de connex.	Tenue Intensité (Amp.)	Degré d'inflammabilité UL94	Dimensions (mm)		
					L	H	I
403 10 4	Barrette noire souple	4 mm <sup>2</sup>	32	V2	96,10	13,25	17,00
403 10 6	Barrette noire souple	6 mm <sup>2</sup>	41	V2	117,20	14,90	18,90
403 11 0	Barrette noire souple	10 mm <sup>2</sup>	57	V2	139,80	17,10	23,40
403 11 6	Barrette noire souple	16 mm <sup>2</sup>	76	V2	175,00	20,80	25,00
403 12 5	Barrette noire souple	25 mm <sup>2</sup>	101	V2	193,50	26,10	36,00

	Sous-conditionnement (film étirable)	Emballage (carton)
403 10 4	10	500
403 10 6	10	500
403 11 0	10	400
403 11 6	10	200
403 12 5	10	100

