



CANIVEAU A GRILLES 100

CE **PVC**
EN 1433 ANTI-SHOCK

GRILLE A FENTE 100



	dimensions mm					
	A	B	C	H	L	Section passage de l'eau cm²
PCF1020G	100	13	20	20	500	22,4
PCF1090G	100	13	20	90	500	22,4
PCF1014G	100	13	20	140	500	22,4



La grille à fente PVC peut être installé à colle ou à vis sur les caniveaux à grilles 100 et 130 "PRATIKO", en conservant la modularité de 50 cm avec des sous-multiples prédécoupes de 10 cm; le produit permet l'évacuation et la collecte de l'eau dans les espaces publics et privés, assurant une résistance élevée à la charge et un effet esthétique agréable.



La version basse de la grille à fente en PVC (h. 20 mm - Fig. 1 ci-dessous) est particulièrement adaptée aux espaces domestiques (salles de bains, douches, terrasses, buanderies), tandis que la version moyenne/haute (h. 90/140 mm - Fig. 2 ci-dessous) est la meilleure solution pour une application en extérieur (cours, parkings, places).

Les grilles à fente PVC est modulable comme les caniveaux "PRATIKO": les éléments peuvent être couplés et les longueurs peuvent être atteintes sur demande par multiples de 100 mm. Les points de coupe sont indiqués sur le produit, à réaliser avec une scie à métaux

