


## 100-R20MB: RIXc Ø20x2 avec gaine Bleu 100m



### Informations commerciales

Le tube multicouche Henco prévu d'une gaine annelée. La gaine est fabriquée de polyéthylène et offre une protection supplémentaire pour les conduites pendant la réalisation des travaux de construction. Le tube est disponible en diverses couleurs.

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	30 mm
Longueur	1 000 mm
Largeur	30 mm
Poids net	0,219 kg

#### Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, ETA, SITAC, Bureau Veritas, SINTEF, WRAS, AFNOR, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Eau déminéralisée, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Matériau couche intérieure	Plastique (expired)	Nombre de couches	5
Classe de qualité couche intérieure	PE-Xc	Diamètre externe du tube	20 millimètre
Matériau couche intermédiaire	Aluminium	Épaisseur de paroi	2 millimètre
Matériau couche extérieure	Plastique (expired)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Classe de qualité couche extérieure	PE-Xc	Température moyenne maximale (temporaire)	95 degrés Celsius
Renforcé en fibre de verre	x	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Boucheur de fuites	✓	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Diamètre nominal	DN 16	Rugosité des parois	0,007 millimètre
Lié au système	✓	Coefficient d'expansion	0,025 mm/mètre Kelvin
Flexible	✓	Rayon de courbure minimal	60 millimètre
Adapté à un montage en saillie	✓	Rayon min. de courbure sans outils	60 millimètre
Couleur tuyau	Blanc	Diamètre extérieur fourreau	30 millimètre
Avec manchon extérieur	✓	Épaisseur de l'isolation thermique	0 millimètre
Équipements au gaz QA	x	Valeur lambda	0,43 Watt / m Kelvin
Label de contrôle KIWA	✓	Diamètre extérieur de l'isolation thermique	0 millimètre
Avec bande chauffante	x	Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 millimètre
Couleur de la gaine	Bleu	Isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 millimètre
Avec isolation thermique	x	Contenu en eau	0,201 Litre par mètre
Certifié SVGW/SSIGE	x		
Fermé	x		
Résistant aux UV	x		
Sans halogène	✓		
Certificat DIN-CERTCO	x		
Avec homologation TÜV	x		
Label de qualité DVGW pour le gaz	x		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Compliant with NF 545	✓		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	x		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
IM1426PRESS	05414764008069	Henco Pince guillotine 14-26mm	
PH-1632	05414764008069	Henco Pince de maintient diamètre 16-20-26-32	
KS20M	05414764008069	Henco Kalispeed,métal,pour KS-K et perceuses à batterie Ø20	
KS-K	05414764008069	Henco Manche clic pour KS (Kalispeed)	

Code produit	GTIN	Description	Image
BI-2016	05414764008069	Henco Ressort intérieur 20x2 l=50	
TESTPLUG20	05414764008069	Henco Capuchon de test pour tube Ø20	
SK-PIPESTOP20	05414764008069	Henco Bouchon pour tube Ø20	