

# GEB

La référence des plombiers, depuis 1860

## NEUTRALISANT

# G70

NEUTRALISE L'ACTION CORROSIVE DES DÉTARTRANTS



S'utilise en complément du détartrage



### FR / Fonctionnalité

Le G70 NEUTRALISANT est un liquide neutralisant l'action corrosive après le passage des détartrants dans les canalisations. S'utilise aussi pour la neutralisation des solutions additifs détartrantes avant rejet à l'égout.

### Caractéristiques

S'utilise après détartrage des éléments. Neutralise l'action corrosive après passage de produits acides. Sans action corrosive sur les métaux.

### Mode d'emploi

Précaution d'emploi : porter des gants appropriés. Après détartrage du serpentin d'eau chaude : Démonter et immerger le serpentin dans 10 cl de G70 NEUTRALISANT pour 1 L d'eau. Laisser agir 5 minutes et vidanger. Après détartrage du ballon d'eau chaude : Vidanger le ballon puis le remplir à 10% avec le G70 NEUTRALISANT. Laisser agir 10 minutes et vidanger. Le remplir complètement d'eau et le vidanger de nouveau. Après détartrage des canalisations de chauffage : Vidanger l'installation. Remplir le circuit en y ajoutant 1 Litre de G70 NEUTRALISANT pour 100 litres d'eau. Mettre le circuit en pression et laisser agir pendant 30 minutes pour homogénéiser la solution. Laisser le produit dans l'installation et bien purger les radiateurs pour évacuer l'air. Le produit peut être laissé dans l'installation.