


Référence : **495-15 S**

VANNE À SPHÈRE MÂLE FEMELLE 1/2" A PURGE PASSAGE INTÉGRAL POIGNÉE PLATE



- ETANCHÉITÉ RENFORCÉE PAR JOINT TORIQUE ET PRESSE-ÉTOUPE
- AXE DE MANŒUVRE INÉJECTABLE
- FIABILITÉ ASSURÉE PAR UNE GARNITURE TÉFLON CONSTANT DANS LE TEMPS
- BILLE EN LAITON CHROMÉ POUR UNE MANŒUVRE FACILITÉE
- LA PURGE PEUT PERMETTRE SOIT DE CASSER LA PRESSION EN CAS D'INTERVENTION SUR LE CIRCUIT D'EAU, SOIT DE RACCORDER UN MANOMÈTRE SUR LE CORPS DE LA VANNE

- Une vanne à la robustesse reconnue et au débit optimal adaptée à une utilisation eau chaude et eau froide sanitaire (norme ACS), chauffage, adduction d'eau, air comprimé, climatisation (eau glacée +5°C).
- Le robinet à purge permet de casser la pression pour faciliter l'intervention sur le réseau.
- Passage intégral pour assurer un débit optimal.
- Résistance à la pression.

DESCRIPTION

- Presse étoope et joint torique intégrés pour une excellente étanchéité et une maintenance facilitée.
- Corps en laiton CW617N conforme aux normes européennes.
- Filetage renforcé pour une meilleure résistance mécanique et un raccordement de qualité.
- Bille en laiton chromé pour limitation des agressions du calcaire.
- Poignée plate.
- Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Vanne à sphère à purge Mâle Femelle 1/2"
 PN 30. Passage intégral Température d'utilisation de -5°C à +90°C (110°C en pointe). Etanchéité par presse étoope et joint torique intégrés Corps en laiton CW617N Poignée réversible plate 1/4 tour Filetage renforcé Bille en laiton chromé

APPLICATIONS

Permet l'isolation d'un circuit d'eau.
 Pour toutes les applications sanitaires et chauffage

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression nominale : 30 bars
 Température maxi. : 90°C
 L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobiose
 Prévoir que la vanne soit toujours accessible, visible et visitable.

COMPATIBILITÉ

Parfaitement adapté à la distribution de l'eau potable

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Les vannes d'arrêt peuvent être utilisées dans les domaines de la plomberie et du chauffage
 Convient uniquement pour l'utilisation décrite.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Applications proscrites en milieu marin, applications sur circuit primaire d'installations solaires thermiques, réseaux d'eaux publiques. Garantie sur les défauts de matière et de fabrication, à partir de la date de fabrication. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.

PRESCRIPTION DE POSE

Passage intégral
 Presse-étoope et joint torique pour une excellente étanchéité
 Corps laiton : norme Européenne CW617N
 ACS (Attestation Sanitaire Conforme)
 Pression nominale : 30 bar
 Température d'utilisation maxi. : 90°C

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Manœuvrer une fois par mois la manette afin d'éviter le blocage de la sphère.