

# BOUCHON PLEIN LAITON NICKELÉ MÂLE 1/2" AUTO-ÉTANCHE



- LAITON NICKELÉ
- AUTO-ÉTANCHE PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| DESCRIPTION                   | Bouchon de radiateur<br>Mâle 1/2   |
| CARACTÉRISTIQUES              | Bouchon mâle 1/2"<br>- laiton nickelé<br>- avec joint torique  |
| APPLICATIONS                  | Sert à obstruer l'orifice d'un radiateur, en 15/21   |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | Veiller à prendre la dimension du pas de vis de l'orifice à obturer  |
| COMPATIBILITÉ                 | S'adapte sur tous les orifices d'un radiateur 1/2  |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | N'est compatible qu'avec un orifice 15/21  |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.<br><br>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Raccordement : M15/21  |