

GEB

La référence des plombiers, depuis 1860


ACRYBAT



GRIS

MASTIC ACRYLIQUE

Joint en maçonnerie
et menuiserie



Intérieur /
Extérieur



Séchage
rapide



Peut se
peindre

FABRICANT
FRANÇAIS



Mastic acrylique base aqueuse pour le jointoiment en maçonnerie et menuiserie en intérieur et extérieur. Joints d'étanchéité en construction, entre maçonnerie et menuiserie et sous appui bois, métal ou PVC. Traitement des fissures verticales. Calfeutrement autour des portes et fenêtres. Joints de finition pour murs, cloisons et plinthes. Joints de plafonds et autour des coffrages de volets. **Sans odeur. Peut être peint.**

Mode d'emploi

- Appliquer entre +5°C et +35°C. Les supports doivent être propres, secs et dégraissés.
- Couper l'embout, visser la buse et la couper suivant la section de joint désirée.
- Appliquer le mastic et lisser immédiatement le joint.
- Nettoyage du produit frais : à l'eau
- Ne pas utiliser pour des joints en contact permanent avec l'eau, des joints horizontaux au niveau du sol ou en toiture terrasse.
- Les travaux doivent être réalisés conformément au NF DTU 44.1.
- Consulter la fiche technique pour plus d'informations.