



# DIAMÈTRES DES RACCORDS ÉVACUATION GUIDE D'AIDE AU CHOIX

## À chaque raccord son diamètre.

**Nicoll** propose une large gamme de diamètres de raccords afin de répondre à toutes les problématiques. Chaque pièce bénéficie de la qualité et du savoir faire **Nicoll**.

DIAMÈTRE MINIMAL RECOMMANDÉ «CF. DTU 60.11»	VOTRE ÉQUIPEMENT OU APPAREIL			
	GROUPE DE SECURITE	BIDET, LAVE-MAINS	ÉVIER, LAVABO, DOUCHE	LAVE-LINGE, LAVE-VAISSELLE
Diamètre 32				
Diamètre 40				
Diamètre 50				
Diamètre 63				
Diamètre 75				
Diamètre 80				
Diamètre 90				
Diamètre 100				
Diamètre 110				
Diamètre 125				
Diamètre 140				
Diamètre 160				
Diamètre 200				



# LE SAVIEZ-VOUS ?

- Les raccords évacuation Nicoll sont certifiés et répondent aux normes en vigueur.
  - N'oubliez pas qu'une pente minimum de 1 centimètre par mètre est recommandée pour permettre le bon fonctionnement de votre installation.
  - La nouvelle colle PVC Gel répond aux exigences DTU pour la réalisation des assemblages par collage. Elle dispose de la marque CSTB Certified ainsi que de l'ACS, ce qui autorise son emploi pour les canalisations d'eau potable.

