

fischer 

FIS V Zero

Scellement chimique
vinylester universel

FIS V Zero

La 1^{ère} résine de scellement

SANS SUBSTANCES NOCIVES

AUSSI PERFORMANTE QU'UNE RÉSINE TRADITIONNELLE

Zero

- PICTOGRAMME DE DANGER
- SUBSTANCE NOCIVE POUR LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR ET L'ENVIRONNEMENT
- EPI
- FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
- FRAIS LIÉS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX



APRÈS USAGE, LA CARTOUCHE SE JETTE DANS UNE POUBELLE CLASSIQUE





Imprimé sur papier recyclé

- Le 1^{er} scellement chimique **sans peroxydes**, grâce à une formule unique et brevetée.



- Exempt de symboles de danger et fiche de données de sécurité vierge.

→ **Aucune déclaration H-/P ou EUH nécessaire.**



- Grâce à sa formulation, la **cartouche peut être jetée dans une poubelle classique après usage**, ce qui évite les frais d'élimination des déchets dangereux.

- Température d'utilisation : **-10° à +40°**. Après polymérisation, la résine peut supporter des pics de températures allant jusqu'à 120°.

- ETE pour béton fissuré et non fissuré, forages inondés, maçonnerie creuse et pleine, pour la reprise de fers à béton. **Classe de résistance au feu R120.**



- Testée selon les critères de «L'eurolins comfort gold» garantissant de très faibles émissions dans l'air intérieur.



Référence	EAN	Désignation	Cartouches/carton
558953	4048962439731	Résine FIS V Zero 300 T	10
558954	4048962439748	Résine FIS V Zero 360 S	6