

Référence : **8003-26**

DÉGAZEUR CIRCUIT CHAUFFAGE - LAITON - FF-1" PNEUMATEX



- • CORPS EN LAITON BRUT
- • PURGEUR PURGEUR AUTOMATIQUE INTÉGRÉ
- • ANTI-BRUIT ET ANTI-CORROSION

DESCRIPTION	Permet d'éliminer l'air contenu dans l'eau de chauffage. Cet air est introduit dans le circuit lors de l'installation ou de phase de maintenance. En cours de fonctionnement, l'air présent dans l'eau redevient gazeux sous l'influence des variations de température. Il est indispensable d'éliminer cet air du circuit sous peine d'un dysfonctionnement majeur de l'installation.
CARACTÉRISTIQUES	Dégazeur laiton : - Raccordement double Femelle 1" - Anti-bruit, anti-corrosion - Avec purgeur automatique grand débit intégré : de 1,25 à 5 m ³ /h - Zone de fonctionnement pression : 0 à 10 bars - Zone de fonctionnement température : 0 à 110°C.
APPLICATIONS	S'installe sur une installation de chauffage pour éliminer une grande quantité d'air
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage
COMPATIBILITÉ	Indispensable sur une installation de chauffage collectif. Ce purgeur élimine automatiquement l'air présent dans l'eau.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage