

## RACCORD À SERTIR - PER Ø20 - MULTICOUCHE Ø20



- LARGE GAMME DE RACCORDS
- SOLUTION À SERTIR MULTI-TUBE PER/MULTICOUCHE
- SYSTÈME ANTI-FUITE

### Raccord à sertir - PER Ø20 - multicouche Ø20

<b>DESCRIPTION</b>	<strong> Vendu à l'unité. </strong> - Multisertissage : U*, H et TH. *Mâchoire U sauf Ø26. - Douille à sertir en acier inoxydable. - Système anti fuite. - Corps laiton. - Triple joints toriques en EPDM haute résistance conforme à la norme NF 545. - Fenêtre de contrôle pour un positionnement correct du tube.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Raccord à sertir PER ø20 multicouche ø20 Compatible avec les profils de machoire Th, H, U pour le multicouche et, les profils H, U, Rf pour le PER Normé ACS Certifié NF
<b>APPLICATIONS</b>	Chauffage/ Plancher chauffant/Sanitaire/Climatisation
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 95°C
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient pour tous les réseaux d'eau
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Les ceintrages doivent être réalisés à l'aide de ressort afin d'éviter les écrasements du tube Avant de raccorder le tube sur un raccord, il est impératif de calibrer et d'ébavurer le tube avec les outils adéquats Les sertissages doivent être réalisés avec des pinces équipées de mâchoires de profils : H, Th, U (sauf diamètre 26), pour le multicouche et, profil H, pour le PER
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH Les fenêtres de contrôles vous permettrons de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait. Il est impératif d'ébavurer le dube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord. En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.