

STATION GRAND DÉBIT PUROFILTR XL SIMPLE BOL - DOUBLE ÉCROU TOURNANT-2



- **MATÉRIAU TÊTE : POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ EN POLYCARBONATE**
- **MATÉRIAU BOL : SAN LÉGÈREMENT TEINTÉ**
- **DÉBIT MAX : 18 M3/H**
- **CARTOUCHE LAVABLE 50 MICRONS FOURNIE**
- **2 MANOMÈTRES FOURNIS**
- **VANNE DE PURGE LAITON 1/4 TOUR MANETTE PAPILLON**
- **CERTIFICATION ACS**
- **EQUERRE DE FIXATION EN OPTION**

Station grand débit Purofiltr XL simple bol - MM sur raccord 2 pièces 2" - La meilleure maîtrise de la filtration à usages industriel et collectif - Cartouche lavable 50 µm - 2 manomètres et vanne de purge - Clé de démontage incluse - ACS

DESCRIPTION

Raccordement 50/60. - Tête chargée polycarbonate pour augmenter la résistance au même niveau qu'une tête laiton. - Débit maximum 300 l/min. - Pression de service : 6 bars PN 10. - Perte de charge 0,2 bar au débit maximum (filtre neuf). - Filtration lavable 50 µm incluse. - Livré avec 2 manomètres, une vanne de purge, une clé de démontage. - Adapté aux eaux chargées en particules. - En protection des canalisations et des équipements de l'installation. - Detendeur amont conseillé. - Dimensions : 730 x 300 mm. - Clé de démontage non incluse.

CARACTÉRISTIQUES

Station Purofiltr XL simple bol 2" :
Matériau Tête : Polypropylène chargé en polycarbonate avec purgeur en laiton
Matériau bol : SAN légèrement teinté
Débit max : 18 m³/h
Pression de service max : 4 bars
Pression max : 8 bars
Température max : +45°C
Raccordement : double Mâle 2" sur raccord 2 pièces
Dimensions : Hauteur : 730 mm Entraxe : 300 mm
Cartouche lavable : 50 microns
2 Manomètres fournis
Vanne de purge laiton 1/4 Tour manette papillon
Certification ACS
Livrée avec clé de démontage
Equerre de fixation en option

APPLICATIONS

Porte-filtre simple permettant de recevoir une cartouche filtrante ou de traitement de l'eau
Application de traitement d'eau sanitaire pour usages industriel et tertiaire

CONDITIONS D'UTILISATION

Débit max : 18 m³/h
Pression de service max : 4 bars
Pression max : 8 bars
Température max : +45°C

COMPATIBILITÉ

Raccordement sur raccords 2" (50/60)

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche
Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement
Installation d'un réducteur de pression en amont du filtre recommandée
Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vis

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement