



NE COULE PAS
REMISE EN EAU : 1H00

DOPT NIET UIT
HERAANVOER VAN WATER:
1U.00

COLLE PRESSION
pour canalisations **PVC-U rigide**

DRUKLIJM VOOR
harde **PVC-U leidingen**



POOL* COLLE PRESSION s'utilise sur les canalisations des systèmes de filtration et de chauffage des piscines jusqu'à 160 mm de diamètre. Transparente, ne coule pas et ne blanchit pas. Température de mise en oeuvre : de + 5 °C à + 35°C. Tenue à la pression : 51,2 bars.

Mode d'emploi :

Dépolir avec **POOL* BANDE ABRASIVE** les surfaces à assembler. Chanfreiner les extrémités. Nettoyer avec le **DECAPANT GEBSOPLAST**. Appliquer la colle à l'aide du bouchon pinceau sur les deux parties en terminant dans le sens longitudinal. Emboîter immédiatement sans tourner. **Ne pas manipuler pendant 5 minutes**. Temps de séchage : 1 h en réparation de diamètre < 90 mm, 24 h dans les autres cas. Ne pas utiliser sur les canalisations véhiculant de l'eau destinée à la consommation humaine. **Température de stockage** : de -5°C à +35°C. Date limite d'utilisation imprimée sur le bouchon.