

Soupape chauffage (3b) - DIFF pour Saunier Duval : 0020078632



Code : 10315

Description du produit :

La soupape sécurité chauffage de DIFF vous est proposée pour dépanner plus de 120 modèles de chaudières (Isofast, Isotwin, Isomax, Themis, Semia, ...)

Caractéristiques de la pièce détachée :

- Type de produit : Soupape de sécurité,
- Pression en bar : 3 bar,
- Pièce de rechange chaudière fournie avec un joint d'étanchéité et crochet de sécurité,
- Pièce packagée DIFF,

Description produit :

La soupape de chauffage DIFF est une pièce détachée qui maintient la pression de sécurité du circuit thermique. Grâce à elle, la pression d'eau contenue dans la chaudière est maîtrisée.

- Différenciation parmi les soupapes de sécurité :
- La soupape de chauffage est équipée d'un bouchon de valve rouge. Elle est fixée à 3 bar.
 - Elle évacue la pression en éliminant le surplus d'eau chaude du circuit et garde une pression de sécurité de 3 bar.

- La soupape sanitaire est équipée d'un bouchon de valve bleu. Elle est fixée à 7 minimum.
 - Elle contrôle la pression hydraulique du circuit et la maintient entre 7 bar à 10 bar maximum.

Une grande quantité d'eau rejetée est un signe d'un dysfonctionnement de l'appareil ou un mauvais équilibrage hydraulique.

Étapes d'installation d'une soupape :

1. Éteindre la chaudière en appuyant sur le bouton "OFF",
2. Couper l'arrivée d'eau général en fermant les vannes,
3. Vidanger le circuit d'eau de la chaudière,
4. Retirer la soupape défectueuse de la chaudière,
5. Remplacer par la nouvelle soupape,
6. Rouvrir les vannes,
7. Remplir le circuit en eau,
8. Rallumer la chaudière en appuyant sur le bouton "ON".

Lors du changement de soupape, pensez à remplacer le joint fourni avec la pièce.

Les pièces ISOTHERM sont conçues, fabriquées et testées par la société ISOTHERM. Elles offrent toutes les garanties tant au niveau de l'interchangeabilité que de la qualité avec les pièces d'origines qu'elles remplacent.