

Soupape de sécurité 3bars - DIFF pour Chaffoteaux : 61312668



Code : 20250

Description du produit :

En cas de surplus de pression dans une chaudière, la soupape de sécurité 3 bars est chargée de sa régulation dans le circuit chauffage. Si la pression est trop forte ou si la soupape de sécurité est défectueuse, il faut la remplacer. Cette soupape DIFF s'adapte sur différents modèles de la marque CHAFFOTEAUX.

Pour remplacer la soupape de chauffage défectueuse

1. Coupez la chaudière et isolez-la hydrauliquement en fermant les vannes qui se trouvent sous la chaudière
2. Ouvrez la vidange de l'appareil
3. Attendez que l'aiguille du manomètre soit à 0
4. Au niveau de la soupape à remplacer, enlevez le clip
5. Remplacez la soupape du chauffage par la nouvelle pièce détachée DIFF
6. Ouvrez doucement les vannes en vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite
7. Purgez le radiateur qui se trouve au point le plus haut de l'habitat (généralement dans la salle de bains) pour chasser l'air de la tuyauterie hydraulique. Pour ce qui est de la partie sanitaire, ouvrez un robinet pour évacuer l'air.
8. Après la purge d'air, la pression baisse. Rajoutez de l'eau pour atteindre 1.5 bar
9. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite et redémarrez la chaudière

Conseils de nos experts :

- Soupape à tête rouge VS soupape à tête bleue : la soupape à tête rouge assure la sécurité dans la partie chauffage, elle résiste jusqu'à 3 bars. Quant à la soupape à tête bleue, en 7 bars généralement, s'occupe de la partie hydraulique de la chaudière
- Pensez à poser un joint pour maintenir l'étanchéité de la chaudière

Information relative à la sécurité :

Avant toute intervention couper l'alimentation de l'appareil ainsi que les circuits hydrauliques et gaz

Information complémentaire:

Ce produit est d'origine fabricant, il est étiqueté et emballé au nom de DIFF, marque de Distribution.