

Anti-calcaire

- 0196 -

Propriétés

Empêche les dépôts de calcaire en eau dure même chaude.
Anti-calcaire est recommandé pour les eaux ayant un TH supérieur à 20° F.

Mode d'emploi

Traitements initial :


250 mL pour 10 m³ pour un TH < 40 °F.

300 mL pour 10 m³ pour un TH entre 40 et 50 °F.

Verser le produit devant les bouches de refoulement, filtration en service.
En cours de saison, ajouter CAL en fonction des apports d'eau.

Conditionnements

Bidon de 1 L.
Bidon de 5 L.



Caractéristiques techniques

Aspect	Liquide limpide brun
pH	7 +/- 1
Densité	1,07 +/- 0,02
Composition	Séquestrants puissants.

Précautions d'emploi

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0196) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Date de révision : 17/11/2022

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

