

Détachant Bassin

- 0060 -

Propriétés

- Elimine les taches incrustées sur les parois, fonds et escaliers de piscines.
- Compatible avec tous les types de revêtements : béton, liner et polyester.

Efficace pour l'élimination des taches de rouille pour les piscines avec un liner.

Mode d'emploi

- Contrôler le pH et l'ajuster entre 7 et 7.4.
- Pour des taches immergées dans toute la piscine :

Ajoutez 20 g/m³ de Détachant bassin en répartissant le produit sur toute la surface de la piscine avec la filtration en marche.


- Pour des taches localisées :

Ajoutez 12 g/m³ de Détachant bassin sur la zone, filtration à l'arrêt.

Laissez agir le produit pendant 10 minutes puis remettre la filtration en marche.

Après le traitement avec le détachant bassin, ajoutez le séquestrant métal 4h plus tard environ à raison de 300 mL / 10 m³.

Si nécessaire brossez la zone concernée avant et après l'application du produit.



Conditionnements

Carton de 6 x 900g.

Caractéristiques techniques

Aspect	Poudre cristalline blanche.
pH à 1%	env. 0,7 (50 g/l), ~1,00 (10g/l) à 20°C
Densité (g/cm ³)	env. 1,900 g/cm ³

Précautions d'emploi

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0060) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Date de révision : 08/02/2024

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.