

PAROI DE DOUCHE ERIS 2 - ACCÈS D'ANGLE - POUR BAC 80 CM



Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

DESCRIPTION

Pour bac 80cm. - Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées pour un design de qualité. - Profils d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclipables. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi de douche acces d'angle profiles chromes eris 2 :
Pour bac 80cm.
Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.
Profils d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois.
Poignées en ABS chromé.
Roulettes déclipables.
Fermeture magnétique des portes.
Installation réversible.
Hauteur totale 1900 mm.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 790 à 805 cm
Profils en aluminium chromé
Roulettes déclipables

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.


Réf.

201510102

Gencod

3383950009499

Coloris : Incolore / Transparent



SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclinables. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.