

FAÇADE COULISSANTE ERIS 2 - 2 VOLETS - POUR BAC 120 CM - CHROMÉ



Réf.

201510205

Gencod

3383950009512

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.


La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.

DESCRIPTION	Pour bac 120cm. - Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées pour un design de qualité. - Profils d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.
CARACTÉRISTIQUES	Paroi de douche 2 volets coulissants profils chromes eris 2 : Pour bac 120cm. Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées. Profils d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois. Poignées en ABS chromé. Roulettes déclinables. Fermeture magnétique des portes. Installation réversible. Hauteur totale 1900 mm.
APPLICATIONS	Equiperment de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1185 à 1215 cm Profils en aluminium chromé Poignées en ABS blanc Roulettes déclinables
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau

Coloris : Incolore / Transparent



**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclipables pour une utilisation et une maintenance facilité. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations..
