

PARE-BAIGNOIRE AUMÉA AVEC 1 VOLET - 140X80CM - VERRE 4MM - 3 BANDES BLANCHES



Réf.
201510505

Gencod

3383950009901

L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+15mm.

DESCRIPTION

Pare-baignoire Auméa - Dimensions : 140 x 80 cm - Un volet pivotant en verre trempé transparent 4mm avec 3 bandes blanches, pour une qualité exemplaire - Profilé aluminium peint blanc - Extensible de 80 à 81cm (+1cm), pour un montage aisément - Pivots en zinc, pour éviter tout risque de corrosion - Installation réversible.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour protéger vos installations et améliorer la qualité de votre eau.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profilé aluminium peint blanc. - Extensible de 80 à 81cm (+1cm), pour un montage aisément. - Pivots en zinc, pour éviter tout risque de corrosion. - Installation réversible.

Coloris : Incolore / Transparent

