

# PAROI DE DOUCHE CONCEPT'O 140 CM AVEC PORTE COULISSANTE PROFILÉS CHROMÉS



Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.  
Une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.

La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipsables.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant.

L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

La façade CONCEPT'O 140x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

D'un design épuré, elle permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain. Le profilé, les finitions et les poignées ont reçus une finition chromé mat.

La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipsables.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'ouverture maximum de la porte est de 69cm.

L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

Cette façade peut être associée à un retour fixe 80 ou 90cm de la même gamme.

Paroi de douche porte coulissante concept'o :

Porte coulissante 1400 mm.

Panneau en verre trempé transparent 6 mm.

Traitée à propriété anticalcaire.

Profils et poignées aluminium chromé mat.

Livré sans accessoires d'hydrothérapie.

Hauteur 1950 mm.

Extensibilité de 1375 à 1405 mm.

A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'o.

Equipement de salle de bains

Conforme aux réglementations en vigueur

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

Réf. 203010312 Gencod 3540730057105

