

FAÇADE ERIS 2 - PIVOTANTE - FINITION CHROMÉ - 70X190CM



Réf.

203010402

Gencod

3540730038982

Toutes les façades de la gamme sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Facilité d'installation avec le profilé associé qui est ajustable : +/-15mm.

Installation réversible.

DESCRIPTION	<p>La porte pivotante ERIS 2 accès de face 70x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile. Elle est équipée de roulettes à billes déclipables.</p> <p>Toutes les façades de la gamme ERIS 2 sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrés positionné en brise vue.</p> <p>La fermeture des portes est assurée par un aimant.</p> <p>D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.</p> <p>Les profilés de cette façade sont en aluminium chromé.</p> <p>Pour faciliter l'installation de votre façade de douche, elle est réversible et le profilé associé est ajustable : +/- 15mm.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Paroi de douche porte pivotante profiles chromés eris 2 : Pour bac 70cm.</p> <p>Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.</p> <p>Profilés d'angle et de finition aluminium chromé livrés non-montés sur parois.</p> <p>Poignées en ABS chromé.</p> <p>Roulettes déclipables.</p> <p>Porte sur pivots déportés.</p> <p>Fermeture magnétique des portes.</p> <p>Installation réversible.</p> <p>Hauteur totale 1900 mm.</p>

APPLICATIONS Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION
 Dimensions : 685 à 715 cm
 Profilés en aluminium chromé
 Poignées en ABS blanc
 Roulettes déclipables
 Porte sur pivots déportés

Coloris : Incolore / Transparent

**SPECIFICATIONS
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.
