

FICHE TECHNIQUE

DECALCIT FILTRE

DÉTARTRANT FILTRE

Elimine les dépôts calcaires accumulés dans le filtre

NETTOYAGE**LES + PRODUIT**

- **Granulés surpuissants**
- **Pour tous types de filtres, y compris cartouches**
- **Action rapide**

**FONCTION DU PRODUIT****Traitement des filtres**

Decalcit Filtre est composé de granulés surpuissants qui détartrent rapidement tous types de filtres. Son utilisation régulière permet d'optimiser la performance du filtre et d'améliorer l'efficacité de produits de traitement de l'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT**Granulés à dissolution rapide.**

Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, oxygène actif...) et tous les systèmes de filtration (diatomées, cartouches, sable,...).

Contient : Acidesulfamidique (>30 %), Agents de surface non ioniques (<5 %)

Format disponible : 1 kg / 12 kg

AVERTISSEMENTS

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Eviter de répandre du Decalcit Filtre dans le bassin : au contact du chlore, Decalcit Filtre crée des chloramines. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Veuillez à ne pas utiliser ce produit sur les matériaux ne résistant pas aux produits acides.

MODE D'EMPLOI

- En début et en fin de saison, après avoir procédé à un lavage du filtre, procédez à une dilution à 10 % soit **1 kg de DECALCIT FILTRE pour 10 L d'eau**.

Filtres à sable/verre :

- Versez cette solution par l'ouverture du filtre ou préfiltre et laissez agir pendant 1 nuit si nécessaire (filtration arrêtée).

Ensuite, procédez à un lavage à contre-courant.**Filtres à diatomées et filtres à cartouche :**

- Plongez la cartouche ou les bougies du filtre à diatomées dans une solution à 10 % de DECALCIT FILTRE (par exemple 1 kg pour 10 L d'eau) et laissez agir toute une nuit avant de rincer abondamment.



Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site