




## VISION SET 20: Set vision Ø 20 ( bâgne + 2 joints )



### Informations commerciales

Jeu de révision avec 2 joints toriques et manchon

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	33 mm
Longueur	37 mm
Largeur	33 mm
Poids net	0,022 kg

#### Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGV Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Longueur	37 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Qualité du matériau raccordement 2	PVDF (expired)	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Traitement de surface raccordement 2	Non traité		
Réduit	✗		
Excentrique	✗		
Lié au système	✓		
Raccordement 1	Insert		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec butée	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✗		
With connection indicator	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		