



BOUCLIER THERMIQUE

BOUCLIER THERMIQUE FLEXIBLE POUR PROTÉGER, PAR EXEMPLE, LES MURS, LES CARREAUX, LES PAPIERS PEINTS, LA PEINTURE ET LE PLÂTRE.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouclier thermique flexible. Facile de lui donner n'importe quelle forme.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour protéger, par exemple, les murs, les carreaux, les papiers peints, la peinture et le plâtre.

PROPRIÉTÉS

Durable
Flexible
Exempt d'amiante

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Placer le bouclier thermique entre la surface à souder et la surface à protéger. Orienter la face blanche vers la flamme. Éviter tout échauffement localisé prolongé du bouclier thermique.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 60 mois après la production.
Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.