

Dalle LED

Eclairage

Dalle LED 36W – 1200x300mm – 4000K – 3800 lm

Réf.812314

Dalle LED rectangulaire extra plate 1200x300 mm. Montage au plafond, en suspension ou avec cadre saillie.
Livrée avec filin de sécurité et supports montés



- 4000K
- Recouvrable
- 50 000h L70
- Driver anti-scintillement

Référence 812314

Puissance	36W
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Dimensions	1195x295x9 mm
Flux lumineux	3800 lumens
Rendement lumineux	105 lm/W
Température de couleur	4000K
Type de LED	216 LED SMD 2835
Angle d'éclairage	120°
Indice de protection	IP20
Durée de vie (en h)	50000h L70
Cycle de commutation	supérieur ou égal à 25000
Classe d'isolation électrique	II
Classe d'efficacité énergétique	F
De la source contenue	







Eclairage

Dalle LED 36W – 1200x300mm – 4000K – 3800 lm


Réf.812314








A - Montage en encastré dans un plafond modulaire
 A - Montaje empotrado en un techo modular
 A - Montaggio ad incasso su controsoffitto modulare
 A - Montagem encastrada em tetos modulares








B - Montage en saillie
 B - Montaje en superficie
 B - Montaggio superficiale
 B - Montagem em superfície



C - Montage en encastré dans un faux-plafond
 C - Montaje empotrado en un falso techo
 C - Montaggio ad incasso su controsoffitto
 C - Montagem encastrada em tetos falsos



D - Montage en suspension
 D - Montaje suspendido
 D - Montaggio sospeso
 D - Montagem suspenso



Montage du câble de sécurité / Montaje del cable de seguridad / Montaggio del cavo di sicurezza / Montagem do cabo de segurança

