



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 14

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**

Company:

Siège social : **Pitantiestraat 127 B-8792 DESSELGEM - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**E-P0052 - E-Essentia 32 PN - E-HOMETEC 32 - E-HOMETEC 32 MOB - E-PNU 32 - E-URSA
Façade 32 P - E-URSA Façade 32 R - E-URSA Façade Noir 32P - E-URSA Façade Noir 32R - E-
URSA Home 32 PN - E-URSA Home 32 PY - E-URSA Home 32 QN - E-URSA Home 32 QY - E-
URSA Thermocoustic 32 PN - E-URSA Thermocoustic 32 PY - E-URSA Thermocoustic 32 QN - E-
URSA Thermocoustic 32 QY - E-CLADURSA 32**

et fabriqué par les usines de : Desselgem - Waregem - Belgique

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale ET la norme NF EN 13162+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 02 août 2019 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on august 02nd 2019 and is valid until december 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 03/058/169 Édition 13, délivré le 12 mars 2019

Revision of certificate n° 03/058/169 Edition 13, issued on march 12th 2019



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.032$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	40	45	50	55	60	65	70	75	76	80	85
R (m².K/W)	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,15	2,30	2,35	2,50	2,65
Épaisseur (mm)	90	95	96	100	101	105	110	111	115	120	125
R (m².K/W)	2,80	2,95	3,00	3,10	3,15	3,25	3,40	3,45	3,55	3,75	3,90
Épaisseur (mm)	130	132	135	140	141	145	146	150	151	155	160
R (m².K/W)	4,05	4,10	4,20	4,35	4,40	4,50	4,55	4,65	4,70	4,80	5,00
Épaisseur (mm)	165	167	170	172	175	176	180	181	185	186	190
R (m².K/W)	5,15	5,20	5,30	5,35	5,45	5,50	5,60	5,65	5,75	5,80	5,90
Épaisseur (mm)	191	195	197	200	202	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	5,95	6,05	6,15	6,25	6,30	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T3
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr 10
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Capacité Thermique Massique	840 j/(kg.K)

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 40 à 200
----------------	-------------



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR

Édition 14

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 14

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sur planchers de combles perdus	E-P0052	
		E-Essentia 32 PN	
		E-HOMETEC 32	
		E-HOMETEC 32 MOB	
		E-PNU 32	
		E-URSA Façade 32 P	
		E-URSA Façade 32 R	
		E-URSA Façade Noir 32P	
		E-URSA Façade Noir 32R	
		E-URSA Home 32 PN	
		E-URSA Home 32 PY	
		E-URSA Home 32 QN	
		E-URSA Home 32 QY	
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	
	Isolation entre solives de plancher bois	E-P0052	
		E-Essentia 32 PN	
		E-HOMETEC 32	
		E-HOMETEC 32 MOB	
		E-PNU 32	
		E-URSA Façade 32 P	
		E-URSA Façade 32 R	
		E-URSA Façade Noir 32P	
		E-URSA Façade Noir 32R	
		E-URSA Home 32 PN	
		E-URSA Home 32 PY	
		E-URSA Home 32 QN	
		E-URSA Home 32 QY	
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	
	Isolation en sous face des planchers bas : isolation rapporté mécaniquement	E-P0052	
		E-Essentia 32 PN	
		E-HOMETEC 32	
		E-HOMETEC 32 MOB	
		E-PNU 32	
		E-URSA Façade 32 P	
		E-URSA Façade 32 R	
		E-URSA Façade Noir 32P	
		E-URSA Façade Noir 32R	
		E-URSA Home 32 PN	
		E-URSA Home 32 PY	
		E-URSA Home 32 QN	
		E-URSA Home 32 QY	
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

Édition 14

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
	Contre cloison maçonnée ou carreaux de plâtre	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

Édition 14

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
	Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



Édition 14

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
	Murs à ossature bois	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
	Bardage métallique double peau	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 14

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/169

Licence n° 03/058/169

USAGES VISÉS

Intended uses

Édition 14

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	E-P0052	épaisseur 40 à 200 mm
		E-Essentia 32 PN	(épaisseur 40 à 200 mm)
		E-HOMETEC 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-HOMETEC 32 MOB	épaisseur 40 à 200 mm
		E-PNU 32	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade 32 R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32P	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Façade Noir 32R	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Home 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	épaisseur 40 à 200 mm
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	épaisseur 40 à 200 mm
	Isolation de couverture en plaques nervrées issues de tôles d'acier revêtues	E-P0052	
		E-Essentia 32 PN	
		E-HOMETEC 32	
		E-HOMETEC 32 MOB	
		E-PNU 32	
		E-URSA Façade 32 P	
		E-URSA Façade 32 R	
		E-URSA Façade Noir 32P	
		E-URSA Façade Noir 32R	
		E-URSA Home 32 PN	
		E-URSA Home 32 PY	
		E-URSA Home 32 QN	
		E-URSA Home 32 QY	
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	
	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	E-P0052	
		E-Essentia 32 PN	
		E-HOMETEC 32	
		E-HOMETEC 32 MOB	
		E-PNU 32	
		E-URSA Façade 32 P	
		E-URSA Façade 32 R	
		E-URSA Façade Noir 32P	
		E-URSA Façade Noir 32R	
		E-URSA Home 32 PN	
		E-URSA Home 32 PY	
		E-URSA Home 32 QN	
		E-URSA Home 32 QY	
		E-URSA Thermocoustic 32 PN	
		E-URSA Thermocoustic 32 PY	
		E-URSA Thermocoustic 32 QN	
		E-URSA Thermocoustic 32 QY	