

PINCE A EMBOITURE POUR SERTISSAGE À GLISSEMENT DE RACCORD PER



- CORPS EN MÉTAL
- UN SEUL OUTIL PERMET LE SERTISSAGE DE TUBE PER DE DIAMÈTRES 12 À 25MM
- RESSORT DE RAPPEL POUR UNE MANŒUVRE FACILITÉE

Pince a emboiture pour sertissage à glissement de raccord PER

DESCRIPTION	Pour évaser les tubes de diamètre 12 à 25 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Pour évaser les tubes de diamètre 12 à 25 mm.
APPLICATIONS	Permet d'évaser le tube PER de Ø12 à 25 mm pour insérer le raccord lors d'un sertissage à glissement
CONDITIONS D'UTILISATION	Avant de réaliser le sertissage par glissement, il est impératif d'évaser le tube à l'aide de la pince à emboiture, fournie.
COMPATIBILITÉ	Pour tous tubes PER de diamètres 12 à 25mm Compatible avec tous les raccords à glissement PER.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pour le sertissage des raccords à glissement uniquement
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la mise en œuvre des raccordements tubes et raccords
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour évaser les tubes de diamètre 12 à 25 mm.