

SÉRIE 7

Té égal 90° de réparation - 7045 Réf. 704532

Té de réparation 90° à compression Série 7 PN12,5 (joints NBR) d32

Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Joint torique (d20, 25 et 32 mm) : pas besoin de chanfreiner - Joint trapèze (40, 50 et 63mm) : chanfreinage conseillé.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	704532
d	32
H	185
A	88
E	64
I	67
PN à 20°C	12,5



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
704532	185	125	65	0,28	5	1.400	570	490	330	60	18.20

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.