Fiche Technique

Kit Boîtes OPTIBOX + RAPID'GEL

Désignation :	**Kit avec boîtes de dérivation étanche OPTIBOX 960°C livrées avec une pochette à mélanger RAPID'GEL.**
Matière :	**Corps & Couvercle boîte :** Polypropylène
Tenue aux chocs :	IK07
Volume gel :	Prédéfini en fonction de la boîte à rendre étanche
Utilisation :	Réaliser l'opération dans un environnement compris entre 20 et 25°C. Malaxer le sachet pendant environ 30 secondes avant utilisation.
Couleur :	**Corps & Couvercle boîte :** Gris RAL7035



530160



530270



530500

Conseils pratiques :

> Stockage jamais en-dessous de 5°C
> Bien homogénéiser les produits (même monocomposant) avant la mise en œuvre
> Mise en œuvre préconisée autour de 15°C
> Les boites à remplir doivent être propres (ni poussières, ni terre, ni gras,…)
> Verser la préparation dans le volume à rendre étanche

Mise en œuvre





1. Retirer la réglette de séparation



2. Malaxer environ 30 secondes



3. Verser le Gel polymérisé



4.Attendre environ 10 minutes et refermer le boîtier

Référence BLM	Désignation	Dimensions Boîtes	Sachet RAPID'GEL	Nombre de boîtes	Cond. Carton
530160	Kit de 5 boîtes 515209 + RAPID'GEL	Ø 70 x 40	160 ml	5	1
530270	Kit de 5 boîtes 515309 + RAPID'GEL	80 x 80 x 42	270 ml	5	1
530500	Kit de 3 boîtes 515429 + RAPID'GEL	100 x 100 x 55	500 ml	3	1

Cotes en mm