

## POINT DE CENTRE MULTIMAT NO AIR EASYFIX

<b>NORMALISATION :</b>	Conforme à la norme EN 60670-1:2005
<b>DESIGNATION PRODUIT :</b>	Point de Centre EASY FIX No Air DCL
<b>MATIERE et TENUE AU FEU :</b>	Corps en polypropylène, membranes en SEBS. Tenue au fil incandescent à 850°C
<b>INSTALLATION :</b>	Ø de perçage 67, montage dans des parois de 10 à 23 mm
<b>COULEUR :</b>	Corps gris / Membranes bleu
<b>PLUS PRODUIT :</b>	Boîtes d'encastrement multimatériaux équipés de griffes métalliques assurant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton cellulaire, carreau de plâtre) et creux (briques, parpaings) ou en Cloison sèche ( plaque de plâtre ). Piton isolé et solidaire du couvercle. Caches de finition solidaires du couvercle <b>Montage rapide et facile :</b> Boîtier livré avec les vis d'appareillage devissée ( 5mm) ; Fixation du couvercle par une simple rotation, pour faciliter le vissage à une seule main. Câblage aisé de la terre.  <b>10 Kg sans reprise arrière / 25 Kg avec reprise arrière.</b> <b>Accrochage pour luminaires uniquement.</b>



**Fixation du couvercle par une simple rotation, pour faciliter le vissage à une seule main**

Code	Désignation	Poids / Unitaire en kg	Conditionnement Carton	Cond. Palette
670 51 0	Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 prof.50	0,030	50	1 600
670 52 7	Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 prof.50 + FD E27	0,060	50	1 200
679 52 7	Pt Ctre EASYFIX No Air DCL D.67 p.50+FD E27+Griper	0,087	50	800
670 53 7	Palbox 1000 x 670527	0,060	-	1 000
679 537	Palbox 1000 x 679527	0,087	-	1 000

Cotes en mm