

## SORTIE DE CÂBLE 20 et 32 Ampères

**LES + PRODUIT**

Permet de rendre les fils de l'installation inaccessibles après avoir raccordé l'appareil au circuit d'alimentation.  
Livré avec serre-câble, 4 cache vis et adhésif avertisseur.  
Disponible en version 20 ou 32 Ampères, ou finition IP44 (membrane d'étanchéité), fixation par vis ou griffes.

**MATIERE :**

POLYCARBONATE.

**CERTIFICATION:**

CE

**TEMPERATURE DE TRAVAIL:**

-40°C +120°C

**RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT:**

850°C

**COULEUR:**

BLANCHE RAL 9016



**605200**



**605210**

Membrane d'étanchéité IP44



**605215**



**605320**

Code	Désignation	Dimensions de la plaque (mm)	Cond. Carton	Cond. Palette
605 20 0	Sortie de câble 20 Ampères	75 x 75 x 15	50	6600
605 21 0	Sortie de câble 20 Ampères IP44	75 x 75 x 15	50	6600
605 21 5	Sortie de câble 20 Ampères à griffes	75 x 75 x 15	50	6600
605 32 0	Sortie de câble 32 Ampères	100 x 100 x 21	50	2400

Cotes en mm