

Scie circulaire sur batterie 18,0 V

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Référence 454.028



Scie circulaire sur batterie 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Moteur EC 18,0 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + L'élément oscillant à double serrage empêche un coincement de la lame de scie lors de coupes angulaires et par conséquent, le risque de retour
- + Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame
- + Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec pré réglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°.
- Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'éléments de serrage maniables
- + Plage oscillante de 0° à 50° pour coupes arrière ainsi que fonction de pré-rainure pour des bords visibles parfaits
- + Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la profondeur de coupe
- + Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans le démontage fastidieux du couteau diviseur
- + Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible sans outil à l'aide d'une fermeture à baïonnette
- + Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau
- + Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que les panneaux d'agglomérés ou OSB)
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5000 /min
Zone d'agitation	0-50 °
Logement pour lame de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	0-38 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-32 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Préréglage angulaire	0°/22,5°/45°/50°
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batteries	3,1 kg

Équipement de base

1 lame de scie Z 24-WZ	456.012
1 sac à poussière	1 pièce
1 adaptateur d'aspiration	1 pièce
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 chargeur CA 10.8/18.0	417.882
1 coffret de transport L-BOXX® 374	414.107
1 insert de coffret	459.380