

FLEX Fema SAS  
Éco-parc de Bonvert  
19 rue Barthélémy Thimonnier  
42300 Mably  
Tél. 0033477727377  
Fax 0033477686756  
fema@fema.fr  
www.flex-electroportatif.fr

# FLEX

## Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V

### DD 2G 18.0-EC C



Référence 491.225

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-600 /min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-2300 /min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,5 kg

### Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Mandrin amovible sans outil
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Frein électronique rapide
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

#### Equipement de base

1 poignée	428.698
1 clip ceinture	430.714
1 porte bits	453.994
1 stockage bits	430.862