

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Référence 482.757



Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour une efficacité de perçage et de vissage maximale
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Mandrin amovible sans outil
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accu FLEX 18,0 V

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	64 Nm
Couple max. hard	135 Nm
Réglage du couple	11+1
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-460 /min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-910 /min
Vitesse de rotation à vide en 3ème vitesse	0-2100 /min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0-4200 /min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	76 mm
Dimensions (L x l x H)	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batteries	1,5 kg

Équipement de base

1 poignée	489.417
1 clip ceinture	1 pièce
1 porte bits	453.994
1 stockage bits	430.862
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 chargeur CA 10.8/18.0	417.882
1 coffret de transport L-BOXX® 136	414.085
1 insert de coffret	477.591