

FLEX Fema SAS
 Éco-parc de Bonvert
 19 rue Barthélémy Thimonnier
 42300 Mably
 Tél. 0033477727377
 Fax 0033477686756
 fema@fema.fr
 www.flex-electroportatif.fr

FLEX

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Référence 495.972



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-210/325/53 0 /min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-320/490/78 0 /min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batteries	4,1 kg

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
- + Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- + Variateur à molette pour le réglage de la vitesse de mélange optimale. Niveau d'engrenage 1 : pour les matériaux de construction hautement visqueux, niveau d'engrenage 2 : pour les matériaux de construction moyennement à faiblement visqueux
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.
- + Interrupteur on/off avec verrouillage
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de dysfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Dispositif d'arrêt de broche breveté avec protection de démarrage pour un changement sans outil de la tige d'agitateur
- + Pour mélanger jusqu'à 30 kg
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V

Équipement de base

1 pale WR2 120x600 M14	368.881
1 clé à fourche simple SW 22	439.975
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 chargeur CA 10.8/18.0	417.882