

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables

GCE 6-EC

Référence 497.568



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600 Watt
Puissance utile	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650 /min
Vitesse cycle à vide (MH-T)	3800-5700 /min
Vitesse cycle à vide (MH-X)	3100-4600 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	300 x 110 x 150 mm
Poids	1,2 kg

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables

- + Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de styromousse, ainsi que pour la préparation pour la peinture
- + Léger et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique: présélection en continu du régime, maintien constant du régime, protection contre la surcharge et surveillance de la température
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand diamètre. Le tuyau d'aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la machine
- + Machine sans tête de ponçage comme supplément à la Giraffe® GE 7