FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

GDE 10 Set Turbo-Jet

Référence 504.203

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Vitesse de rotation à vide DGH-R	5800-8700 /min
Vitesse de rotation à vide DSH-R	1700-2500 /min
Ø disque	150 mm
Emmanchement	28 mm Ø
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1490 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids sans tête	3,6 kg

Equipement de base	
1 disque diamanté Turbo-Jet	504.076
1 tête de ponçage de segment DGH-R	503.819
1 tête de ponçage de segment DSH-R	503.827
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air	477.605
1 sac de transport	408.867

Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

+ Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
+ Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
+ Équipée d'un système innovant de têtes interchangeables avec segment près du bord. Les têtes de ponçage peuvent se mettre et s'enlever en un clic
+ Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
+ Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
+ Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
+ L'aspiration efficace garantit un travail peu poussiéreux
+ Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
+ Interrupteur protégé contre la poussière
+ Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
+ Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
+ Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
+ Turbo Jet disque diamanté avec un taux de retrait optimal. Il s'agit clairement d'une marche silencieuse et un modèle de ponçage magnifique par le grand nombre de segments diamantés. Augmente la durée de vie de la machine. Idéal pour l'ébavurage de béton.