FLEX Fema SAS Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-electroportatif.fr



## Scie sauteuse sur batterie 18,0 V

## **JSB 18.0-EC C**

## Référence 489.794



## Scie sauteuse sur batterie 18,0 V

- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Réglage progressif de la vitesse de coupe à l'aide de la molette de potentiomètre avec démarrage automatique en position « A »
- + Commutateur électronique utilisable des deux côtés
- + Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d'éjection
- + Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit
- + Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises
- + Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée
- + Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- + Scier confortablement et avec peu de vibrations
- + Réglage de la table de scie pour coupes d'onglet jusqu'à 45°, cran O. Déplaçable vers l'arrière pour un sciage près des bords
- + Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles
- + Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges
- + Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de
- + Lumière DEL intégrée pour un éclairement optimal de la zone de travail.
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batteries	2,1 kg

490.237

102.229

1 pièce

490.229

490.245

1 semelle

éclats

1 clé six pans SW 4

copeaux catapultés

1 protection contre les

1 protection contre les

1 adaptateur d'aspiration