

## Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation

### OSE 2-80 EC Set

Référence 468.924



### Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation

- + Ponceuse orbitale à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- + La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage
- + Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Plateau abrasif velcro avec système à 12 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants
- + L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif
- + Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- + Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête

#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 /min
Vitesse cycle à vide	16000 - 24000 /min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	auto-agrippant
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	163 x 90 x 120 mm
Poids	1,2 kg

#### Équipement de base

1 plateau de ponçage auto-agrippant	469.009
1 cartouche micro filtre PES	486.833
1 insert de coffret	469.017
1 coffret de transport L-BOXX® 136	414.085