

FLEX Fema SAS
 Éco-parc de Bonvert
 19 rue Barthélémy Thimonnier
 42300 Mably
 Tél. 0033477727377
 Fax 0033477686756
 fema@fema.fr
 www.flex-electroportatif.fr

FLEX

Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V

SMS 190 18.0-EC



Référence 500.631

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5500 /min
Logement pour lame de scie	30 mm
Diamètre de la lame	190 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/90°	66 x 245 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/90°	66 x 155 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/45° droite	23 x 245 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/45° gauche	35 x 245 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/45° gauche	16 x 175 mm
Plage de pivotement gauche/droite	0-48°
Plage d'inclinaison gauche/droite	0-48°
Dimensions (L x l x H)	720 x 575 x 400 mm
Poids sans batteries	12,9 kg

Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V

- + Résultats de coupe précis pour la construction d'ossatures en bois, de structures porteuses pour la pose à sec, la pose de sols stratifiés/parquets ainsi que de boiseries, de baguettes de revêtement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Le frein moteur arrête la lame de scie en 3 secondes
- + Marquage exact de la ligne de coupe par laser, à gauche de la lame de scie
- + Graduation angulaire usinée au laser de 48° G/D. Avec préréglage angulaire de 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facilement lisible et réglable avec précision grâce à des éléments de commande intuitifs
- + Segment pivotant jusqu'à 48° G/D. Avec stoppeur de butée d'angle 0°, 45°, 48° pour les contre-dépouilles, les coupes angulaires et les coupes combinées (à onglet et en biseau)
- + Robuste et résistant pour des contraintes élevées
- + Embout d'aspiration Ø 36 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Double guidage radial robuste
- + Poignée ergonomique avec verrouillage de l'interrupteur pour les gauchers/droitiers
- + Dispositif de maintien à serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce sur la table de scie
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

Equipement de base

1 lame de scie HW Z40 WZ	503.649
--------------------------	---------

1 adaptateur SAD-C 36 AS	461.636
--------------------------	---------

FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

FLEX

1 dispositif de maintien de pièce

1 dispositif de maintien de 504.106
pièce

1 sac à poussière 1 pièce