# Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

Exemple d'image

## Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation latérale ou à l'arrière au centre
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs apparents et à encastrer d'autres fabricants
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

## Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Pression dynamique | 0.1-10 bar |
| Bruit de conduite à 3 bars | 12 dB(A) |
| Bruit de conduite à 5 bars | 18 dB(A) |
| Température de stockage maximale | 40 °C |
| Température maximale de l'eau | 25 °C |
| Débit à 0,5 bar | 0.07 l/s |
| Débit à 3 bars | 0.19 l/s |
| Débit calculé | 0.11 l/s |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.5 bar |
| Augmentation à 6 bars du choc à la pression | 1 bar |

## Contenu de la livraison

- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Clip de fixation
- Matériel de fixation

| N° de réf. |
|---|
| 240.785.00.1 |