



Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer



Exemple d'image



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux handicapés
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix

- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, \varnothing 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.556.00.1	50 cm	112 cm	7.2 cm

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied
- Raccord de transition Geberit sur PVC
- Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo avec module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, \varnothing 50 (n° de réf. 154.298.00.1)