

VS-ENDCAP: Bouchon femelle pour collecteur



Informations commerciales

Bouchon en matière synthétique avec filetage femelle pour collecteur Henco

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 29 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Poids net | 0,013 kg |

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| Matériau raccordement 1 | PVDF | Pression de service maximale à 20 °C | 10 bar |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Lié au système | ✓ | | |
| Raccordement 1 | Insert | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Raccord de couleur principale | Blanc | | |
| Avec robinet de distribution | ✗ | | |
| Avec purgeur d'air | ✗ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✗ | | |
| Équipements au gaz QA | ✗ | | |
| Fermé | ✗ | | |
| With connection indicator | ✗ | | |
| Essais FM | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Contrôle UL | ✗ | | |
| Label de qualité ULC | ✗ | | |
| Essais LPCB | ✗ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Avec homologation TÜV | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✗ | | |
| Compliant with NF 545 | ✗ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | ✗ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✗ | | |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✗ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |

Produits liés