


Plateau diamanté

DS 650 PKD SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□

Avantages du produit

Disque de meulage PCD avec bonnes performances d'enlèvement de matière sur les résines dures et les résidus de colle - Bonne évacuation de la poussière - Ponçage agressif - Des segments d'appui assurent un processus de ponçage silencieux avec de faibles vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Application

Résine époxyde	●
Colle	●
Revêtements	●
Mastic	●
Bitume	●
Peinture	●
Colle	●

Domaines d'utilisation

- ▶ Chapistes
- ▶ Carreleurs
- ▶ Chauffage
- ▶ sanitaire
- ▶ Installateurs
- ▶ Pose à sec

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau [mm]	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 t/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 t/min	6 / 13 / 4	1	355940

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

