



## DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

## DESCRIPTION

### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Filetage : Laiton Pas de Gaz

### Références nominatives

Conforme à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme est conforme à la norme ISO 228.

### Certificats de conformité

ACS

### Mise en œuvre

Fiche d'installation

## TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d x G       | E  | H   | I  | l2   | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-------------|----|-----|----|------|------------|-----------|
| 1073G2507 | 25 x 3/4"   | 47 | 78  | 48 | 12   | 0.108      | 16        |
| 1073G2510 | 25 x 1"     | 47 | 89  | 48 | 13.5 | 0.143      | 16        |
| 1073G3207 | 32 x 3/4"   | 58 | 86  | 56 | 12   | 0.138      | 16        |
| 1073G3210 | 32 x 1"     | 58 | 88  | 56 | 13.5 | 0.163      | 16        |
| 1073G4013 | 40 x 1 1/4" | 70 | 109 | 73 | 19   | 0.26       | 16        |