

INFORMATION PRODUIT -----

ADHESIF DOUBLE FACE POUR REMONTEES ISOTANCHE (REF.290308)



GAMME : Isotanche CLASSIC

CONDITIONEMENT

- Rouleau 10M, Largeur 75 mm

OUTILS NESSECAIRES

- Ciseau

PRODUITS ASSOCIES

- Primaire d'accrochage Isotanche (Réf. 290365), feuille Isotanche PVC



DESCRIPTIF PRODUIT

- Bande adhésive double face pour un collage ultra puissant de la feuille Isotanche sur tous les supports.

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le collage des bâches Isotanche sur les relevés en béton, métal, pierre, plâtre, bois et matériaux synthétiques.

MISE EN OEUVRE

- PREPARATION
 - Les surfaces à encoller doivent être sèches, propres et dégraissées.
- APPLICATION
 - Appliquer la bande sur la bâche.
 - Positionner correctement la bâche, appliquer en premier les parties droites sur le support en décollant le protecteur au fur et à mesure de la pose et en le marouflant pour éviter les bulles d'air puis finissez les angles comme indiqué sur la notice de pose ISOTANCHE CLASSIC.
 - Epouser, lors de la pose, le contour du support afin de ne pas créer de contraintes susceptible de décoller le produit.
- CONSEILS PRATIQUES
 - Dans le cas de supports friables, poreux, ou fragiles il convient de les stabiliser avec du primaire Isotanche réf 290365.
 - L'adhérence est immédiate, il est possible de modifier le positionnement de la bâche en ôtant soigneusement les parties de l'adhésif qui ont été abîmées.

PRECAUTION D'UTILISATION (SECURITE)

- Eviter le contact avec la peau.
- Conserver hors de portée des enfants.