

INFORMATION PRODUIT -----

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE EN BANDE POUR ANGLE SOL ET MUR (Réf. 290351)



GAMME : Isotanche SANITAIRE

CONDITIONEMENT

- Rouleau 10 M, Largeur 80 mm



OUTILS NESSECAIRES

- Ciseau

PRODUITS ASSOCIES

- Primaire d'accrochage Isotanche (Réf. 290365), Pâte d'étanchéité Isotanche (Réf. 290366), Membrane adhésive en lé pour sol et mur (Réf. 290352), Membrane adhésive Isotanche pour appareil sanitaire (Réf. 290350).

DESCRIPTIF PRODUIT

- Bande adhésive simple face avec support non tissé pour l'étanchéité de tous les angles sensibles de la Salle de Bain.

DOMAINE D'APPLICATION

- Bande adhésive pour enduit ou carrelage permettant l'étanchéité sous carrelage des angles de mur et sol.

MISE EN OEUVRE

- PREPARATION
 - Les surfaces à encoller doivent être sèches, propres et dégraissées.
- APPLICATION
 - Mettez en place la bande sur l'angle en décollant le protecteur au fur et à mesure de la pose et en le marouflant pour éviter les bulles d'air.
 - Epouser, lors de la pose, le contour du support afin de ne pas créer de contraintes susceptible de décoller le produit.
 - Lors des opérations de raccordement entre 2 bandes, respecter une longueur de recouvrement d'au moins 5cms.
 - L'adhérence est immédiate vous pouvez procéder au carrelage ou autres finitions.
- CONSEILS PRATIQUES
 - Dans le cas de supports friables, poreux, ou fragiles il convient de les stabiliser avec du primaire Isotanche réf. 290365.
 - Le support non tissé peut recevoir une peinture, toutefois, la faible dureté et la souplesse du mastic par rapport au film de peinture peut entraîner des ruptures. Il convient de réaliser un essai pour s'assurer de la compatibilité des produits entre eux.